

Ameliyathane Kontrol Paneli

- Tümüyle mikroişlemci kontrollü esnek tasarım
- Ön panelde 6-dijit saat ve 6-dijit kronometre LED gösterge
- Saat için elektrik kesilmelerine karşı besleme yedeklemesi
- Armatür grupları, Operasyon Lambası ve Negatoskop için kontrol ve dimmer fonksiyonu
- Müzik yayını seçimi ve ses şiddeti ayarı özellikli Hi-Fi amplifikatör ve dahili hoparlör
- Eller serbest özellikli dahili telefon
- Sıcaklık, nem, oda basıncı ve filtre kirlilik düzeyi için oransal ölçümler, analog ölçüm çıkışları ve limit değerleri aşıldığında sesli ve görsel ikaz
- Sistemle ilgili alarm ve kritik durumların izlenebildiği durum ekranı
- Ameliyat var/yok, debi, damper, UV lamba, gaz tahliye, elektrikli ısıtıcı, klima kontrolleri
- Analog ve dijital giriş-çıkışlar ile otomasyona bağlantı
- TCP-IP, RS485 ya da CANBUS protokolleri ile otomasyona bilgi aktarımı
- DIN 4301 standardına uygun 2mm kalınlığında paslanmaz çelik ön panel



Ameliyathane Kontrol Paneli Teknik Özellikler

GİRİŞ	GRD024-050	GRD024-100
Ekran Tipi	2x16 LCD Ekran	5" Dokunmatik LCD, 2x16 LCD Ekran
Saat Ekranı	6-Dijit 4cm LED Ekran	6-Dijit 4cm LED Ekran
Kronometre Ekranı	6-Dijit 4cm LED Ekran	6-Dijit 4cm LED Ekran
Kullanıcı Bilgi Girişi	Membran Panel	Dokunmatik Panel
Girişler		
0-10V Analog Sensör Girişi	10 Kanal	16 Kanal
Müzik Girişi	3 Kanal	4 kanal
Çıkışlar / LED Göstergeler		
Aydınlatma	3 Kanal / (On-Off) - (L1/L2/L3)	4 Kanal / (On-Off) - (L1/L2/L3/L4)
Operasyon Lambası	1 Kanal / (On-Off)	2 Kanal / (On-Off)
Negatoskop	1 Kanal / (On-Off)	1 Kanal / (On-Off)
UV Lamba	1 Kanal / (On-Off)	1 Kanal / (On-Off)
Isıtıcı	1 Kanal / (On-Off)	1 Kanal / (On-Off)
Klima (Tam / Yarım Debi)	2 Kanal / (On-Off)	2 Kanal / (On-Off)
Aydınlatma Dimmer	1 Kanal / -	1 Kanal / -
Negatoskop Dimmer	1 Kanal / -	1 Kanal / -
Reserv	-	3 Kanal / -
Müzik	3 Kanal / (On-Off)	4 Kanal / (On-Off)
Alarm	- / (On-Off)	- / (On-Off)
Alarm Mute	- / (On-Off)	- / (On-Off)
Gaz Basınc Göstergeleri		
	(Yüksek / Normal / Düşük)	(Yüksek / Normal / Düşük)
O2	Var	Var
N2O	Var	Var
CO2	Var	Var
Air5	Var	Var
VAC	Var	Var
Ölçümler		
	Birim / Ölçüm Aralığı / Giriş Bilgisi	Birim / Ölçüm Aralığı / Giriş Bilgisi
Sıcaklık	0° C ~ 50° C / 0 ~ 10V Analog	0° C ~ 50° C / 0 ~ 10V Analog
Nem	% / 0 ~ %100 / 0 ~ 10V Analog	% / 0 ~ %100 / 0 ~ 10V Analog
Oda Basıncı	Pascal / 0 ~ 100Pa / 0 ~ 10V Analog	Pascal / 0 ~ 100Pa / 0 ~ 10V Analog
Filtre Kirlilik Düzeyi	Pascal / 0 ~ 100Pa / 0 ~ 10V Analog	Pascal / 0 ~ 100Pa / 0 ~ 10V Analog
Sesli İkaz	Buzzer	Buzzer
Otomasyon Sistemine Bağlantı	TCP IP - RS485 - CANBUS	TCP IP - RS485 - CANBUS
Ön Panel	DIN 4301 (2mm Paslanmaz Çelik)	DIN 4301 (2mm Paslanmaz Çelik)
Besleme	220V - 50Hz	220V - 50Hz
İç Boyutlar (En/Boy/Derlinlik) (mm)	550/420/90	440/455/90
Dış Boyutlar (En/Boy) (mm)	585/460	490/475