



- ✓ Gerçek sintis
- ✓ Gerilim regülasyonu
- ✓ Aşırı yük koruması
- ✓ Kısa devre koruması
- ✓ Sessiz çalışma
- ✓ Bakım gerektirmeyen akü grubu
- ✓ Estetik, şık, küçük tasarım
- ✓ İtina ile belirlenmiş yedekleme süresi
- ✓ RS232 Haberleşme portu & yönetim yazılımı
- ✓ Deşarj koruması
- ✓ Kısa şarj süresi
- ✓ Arıza alarmları
- ✓ Durum uyarıları
- ✓ Çevre koşullarına uyumlu
- ✓ ISO 9000 ve TSE standartlarına uygun 2 yıl tam garanti



Teknik Özellikler

INFORMER	Informer 1000 - 1	Informer 1000 - 2	Informer 1000 - 5	Informer 2000 - 1	Informer 2000 - 4	Informer 2000 XXL	Informer 3000 - 1	Informer 3000 - 4	Informer 3000 XXL	
	1000 VA			2000 VA			3000 VA			
GİRİŞ										
Genilim	220V ± %25									
Frekans	50 veya 60 Hz ± %5									
ÇIKIŞ										
Genilim (aküden çalışmada)	Gerçek sintis 220V ± %5									
Frekans (aküden çalışmada)	50 veya 60 Hz ± %0.5									
Genilim Regülasyonu (AVR)	Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR) eğer şebeke geriliminin % -9 ile % -25 oranında düşerse, çıkış gerilimi % 15 artırır. Eğer şebeke geriliminin % 9 ile % 25 oranında artarsa çıkış gerilimi % 13 oranında düşürülür.									
Genilim Regülasyonu (AVR)	Şebeke Gerilimi: 275 - - 239.8 Vac	Şebeke Geriliminin % 13 eksigi								
	Şebeke Gerilimi: 239.7 - 220 - 200.1 Vac	Şebeke Gerilimini								
	Şebeke Gerilimi: 200.2 - - 165 Vac	Şebeke Geriliminin % 15 fazlası								
Transfer Süresi	2/4 ms									
KORUMA VE FİLTRELEME										
Yıldırım Koruma	320 joule, 2 ms.									
Aşırı Yük Koruması	Aşırı yük nominalin % 110'unu geçerse 60sn'de, % 130'unu geçerse 3sn'de KKG kapanır.									
Cihaz Girişli Kısa Devre	Aşırı yük ve kısa devre koruması için sigorta									
AKÜ										
Tip	2x12V/7Ah	2x12V/12Ah	*8x12V/12Ah	4x12V/7Ah	*16x12V/7Ah	4x12V/40Ah	4x12V/7Ah	*16x12V/7Ah	4x12V/40Ah	
Tipik Doldurma Süresi (saat)	4	6	* 6	4	* 8	14	4	* 8	14	
Koruma	Otomatik self-test & deşarj koruması, akü değiştirme göstergesi									
	Yedekleme Süreleri (dk)									
Güç	Örnek Kullanım Alanı									
Tam Yük / Yarım Yük	5 / 15	10 / 25	75 / 200	5 / 15	35 / 100	50 / 140	3 / 8	20 / 50	30 / 70	
(800 W)	Nominal	4	10	80	15	100	140	15	100	140
(1200 W)	Nominal	-	-	-	5	37	50	5	37	50
(1800 W)	Nominal	-	-	-	-	-	-	4	21	28
(80 W)	TV	90	150	720	300	> 1200	> 1200	300	> 1200	> 1200
(150 W)	Kombi	40	78	732	100	> 1200	> 1200	100	> 1200	> 1200
(200 W)	PC	25	50	455	70	900	800	70	900	800
FİZİKSEL ÖZELLİKLER										
Net Ağırlık(kg)	19	22	22+ *31	31	31+ *37	70	32	32+ *37	72	
Boyutlar	En	135	135	2x135	135	2x135	213	135	2x135	213
	Boy	430	430	2x430	470	2x470	445	470	2x470	445
	Yükseklik	390	390	2x390	390	2x390	530	390	2x390	530
ÇEVRE										
Akustik gürültü	< 40 dBA (cihazdan 1m uzakta)				< 45 dBA (cihazdan 1m uzakta)					
(*) yedek akü ünitesi ile										

