INFORMER COMPACT

Line Interactive Teknoloji 1000VA / 2000VA / 3000VA
Gerçek Sinüs Dalga Çıkışlı KGK

- √ Her türlü kritik yükte gerçek sinüs dalga çıkışı
- √ Kullanımı kolay LCD gösterge
- √ Otomatik gerilim regülasyonu
- √ İletişim portu ve izleme yazılımı
- √ Aşırı yük ve kısa devre korumalı
- √ Haberleşme portu & yönetim yazılımı
- √ Akıllı batarya yönetimi (uzun ömürlü batarya kullanımı)
- √ Derin deşarj korumalı
- √ Arıza alarmları ve hata uyarıları
- √ Cold start ve enerji tasarrufu
- √ Hafif ve küçük boyutlar, sessiz çalışma
- √ ISO 9000 standartlarına uygun 2 yıl tam garanti

Teknik Özellikler

INFORMER compact	1000	2000	3000
GİRİŞ			
Güç (VA)	1000 VA	2000 VA	3000 VA
Gerilim	220/230V ± %25		
Frekans	50 veya 60Hz ± %5		
ÇIKIŞ			
Gerilim(şebekeden çalışma)	220 / 230 Vac ± %12		
Gerilim(aküden çalışma)	220 / 230 Vac ± %5		
Frekans(aküden çalışma)	50 veya 60 Hz ± %0.5		
Dalga şekli	Sinüs,THD < %3		
Gerilim regülasyonu (OVR)	Şebeke gerilimi -%9 ile -%25 arasında düşer ise OVR otomatik olarak gerilimi %15 arttırır. Şebeke gerilimi +%9 ile +%25 arasında artar ise OVR otomatik olarak gerilimi %15 azaltır.		
Geçiş süresi	6msn		
KORUMA VE FİLTRELEME			
Yıldırım koruması	320 joule, 2msn		
Aşırı yük koruması	%110 yük 20sn %125 yük 2sn		
Giriş koruması	Kısa devre ve aşırı yük için sigorta		
GÖSTERGE			
LED	Şebeke normal, besleme süresi, arıza, akü durumu		
LCD	Yük seviyesi, akü seviyesi, Bypass, OVR, akü seviyesi düşük-değiştirme-arıza		
	Arıza, kablo bağlantı hatası, aşırı yük		
AKÜ			
Tipi	2x12V 7Ah	4x12V 7Ah	4x12V 9Ah
Şarj zamanı(saat)	2-4 saat arasında %90 seviyeye ulaşır		
Koruma	Otomatik self-test,derin deşarj koruması,akü değiştir göstergesi		
Gerilim	24Vdc	48Vdc	
ALARM			
Sesli ve görsel alarmlar	Akü seviyesi düşük, aşırı yük ve arıza		
FİZİKSEL ÖZELLİK			
Net ağırlıklar(kg)	15.5	23	27
Boyutlar (GxDxY) mm	175x370x247	175x473x247	
ÇEVRESEL ÖZELLİK			
Akustik gürültü	< 40 dBA (cihazdan 1m uzaklıkta)	< 45 dBA (cihazdan 1m uzaklıkta)	