

- ✓ Gerçek sinüs
- ✓ Gerilim regülasyonu
- ✓ Aşırı yük koruması
- ✓ Kısa devre koruması
- ✓ Sessiz çalışma
- ✓ Bakım gerektirmeyen akü grubu ile uzun süre yedekleme
- ✓ Estetik, şık, küçük tasarım
- ✓ İtina ile belirlenmiş yedekleme süresi
- ✓ RS232 Haberleşme portu & yönetim yazılımı
- ✓ Deşarj koruması
- ✓ Kısa şarj süresi
- ✓ Arıza alarmları
- ✓ Durum uyarıları
- ✓ Çevre koşullarına uyumlu
- ✓ ISO 9000, ISO 14001, CE, Soncap, Gost ve TSE standartlarına uygun 2 yıl tam garanti



Teknik Özellikler



INFORMER DOUBLE		Informer 2000 Double M	Informer 2000 Double L	Informer 2000 Double XL	Informer 3000 Double M	Informer 3000 Double L	Informer 3000 Double XL
		2000 VA			3000 VA		
GİRİŞ							
Gerilim		220V ± %25					
Frekans		50 veya 60Hz ± %5					
ÇIKIŞ							
Gerilim (aküden çalışmada)		Gerçek sinüs 220V ± %5					
Frekans (aküden çalışmada)		50 veya 60 Hz ± %0.5					
Gerilim Regülasyonu (AVR)		Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR) eğer şebeke geriliminin % -9 ile % -25 oranında düşerse, çıkış gerilimi %15 artırır. Eğer şebeke geriliminin %9 ile %25 oranında artarsa çıkış gerilimi %13 oranında düşürülür.					
Gerilim Regülasyonu (AVR)	Şebeke Gerilimi : 275 - - 239.8 Vac	Şebeke Geriliminin % 13 eksigi					
	Şebeke Gerilimi : 239.7 - 220 - 200.1 Vac	Şebeke Gerilimi					
	Şebeke Gerilimi : 200.2 - - 165 Vac	Şebeke Geriliminin % 15 fazlası					
Transfer Süresi		2/4 ms.					
KORUMA VE FİLTRELEME							
Yıldırım Koruması		320 joule, 2 ms.					
Aşırı Yük Koruması		Aşırı yük nominalin %110'unu geçerse 60sn'de, %130'unu geçerse 3sn'de KGK kapanır.					
Kısa Devre Koruması		Aşırı yük ve kısa devre koruması için sigorta					
AKÜ							
Tip		4x 12V / 65Ah	4x 12V / 80Ah	4x 12V / 100Ah	4x 12V / 65Ah	4x 12V / 80Ah	4x 12V / 100Ah
Tipik Doldurma Süresi(saat)		6	8	10	6	8	10
Koruma		Otomatik self-test&deşarj koruması, akü değiştir göstergesi					
		Yedekleme Süreleri (dk.)					
Tam Yük / Yarım Yük		80 / 200	100 / 320	140 / 380	50 / 120	60 / 140	80 / 200
FİZİKSEL ÖZELLİKLER							
Aküsüz Net Ağırlık(kg)		54	54	54	54	54	54
Boyutlar	En (mm)	385 (mm)					
	Boy (mm)	456 (mm)					
	Yükseklik (mm)	904 (mm)					
ÇEVRE							
Akustik gürültü		< 40 dBA (cihazdan 1m uzakta)					

