

Uygulama Alanları

- ✓ Güneş,rüzgar sistemleri
- ✓ Denizcilik uygulamaları
- ✓ Telekomünikasyon sistemleri
- ✓ Golf arabası,elektrikli araçlar
- ✓ Yangın&Güvenlik Sistemleri
- ✓ Kesintisiz güç kaynakları
- ✓ Haberleşme ekipmanları
- ✓ Elektrikli aletler



Uygulama Alanları

- ✓ Güneş,rüzgar sistemleri
- ✓ Golf arabası,elektrikli araçlar
- ✓ Yangın&Güvenlik Sistemleri
- ✓ Kesintisiz güç kaynakları
- ✓ Denizcilik uygulamaları
- ✓ Haberleşme ekipmanları
- ✓ Elektrikli aletler
- ✓ Telekomünikasyon sistemleri



Genel Özellikleri

VISION CG jel serisi aküler (örnek: CG12-33X) özel seperatör ve silis malzemeleri ile üretilmektedir. Silika-jel yapısı ile, akü içerisinde elektrolit sabit hale getirilmiştir. Bu sebeple, AGM yapıdaki akülerden %50 daha fazla derin deşarj döngüsü sağlanmakta, akü ömrü ve aşırı sıcaklık koşullarında performansı artırılmış bulunmaktadır.

Ürün Standartları

JIS, DIN, IEC & BS6290-4 standartları sağlanmakta olup, ISO9001 & ISO14001 sertifikasyonları bulunmaktadır. UL(MH25860),CE belgeleri her model için mevcuttur.

Genel Özellikleri

VISION CG-A jel serisi aküler (örnek: CG12-7A) AGM teknolojiyle ve koloidal silis malzemesi ile üretilmektedir. Yarı-jel elektrolit yapısı ile geliştirilmiştir. Bu sebeple, VRLA yapıdaki akülere oranla daha uzun bir ömür sağlanmaktadır.

Ürün Standartları

JIS, DIN, IEC & BS6290-4 standartları sağlanmakta olup, ISO9001 & ISO14001 sertifikasyonları bulunmaktadır. UL(MH25860),CE belgeleri her model için mevcuttur.

Model	Nominal Gerilim (V)	Kapasite (Ah)	Ağırlık Kg	Boyutlar(mm/Kg[(±5%)])				Terminal
				Boy	En	Yükseklik	Toplam Yükseklik	
CG12-32X	12	32	12,8	197,5	165,5	170	170	F11
CG12-42X	12	42	16,8	229	138	208	213	F11
CG12-55X	12	55	21	350	167	179	179	F11
CG12-72TX	12	72	27	306	169	210	215	F21
CG12-80X	12	80	29,5	330	171	215	220	F11
CG12-90X	12	90	34	410	176	227	227	F12
CG12-120X	12	120	44,5	482	170	240	240	F12
CG12-150X	12	150	54,5	530	209	215	220	F12
CG12-160X	12	160	58,6	522	238	218	223	F12
CG12-200X	12	200	70	520	269	203	208	F12
CG2-200	2	200	15,2	173	111	330	364	F10
CG2-300	2	300	20	171	151	330	364	F10
CG2-400	2	400	27	210	176	330	367	F10
CG2-500	2	500	31	242	173	330	365	F10
CG2-600	2	600	40	302	175	330	367	F10
CG2-800	2	800	53,5	410	175	330	367	F10
CG2-1000	2	1000	63,5	475	175	330	367	F10
CG2-1500	2	1500	105	400	350	345	382	F10
CG2-2000	2	2000	120	490	350	345	382	F10
CG2-3000	2	3000	190	710	350	345	382	F10
CGT12-100X	12	100	39,4	436	108	317	317	F15
CGT12-120X	12	120	44,5	552	110	288	295	F12
CGT12-125X	12	125	46	548	105	316	316	F15
CGT12-160X	12	160	53,5	546	125	317	323	F15

Model	Nominal gerilim (V)	Kapasite (Ah)	Ağırlık Kg	Boyutlar(mm/Kg[(±5%)])				Terminal
				Kg	En	Yükseklik	Toplam Yükseklik	
CG12-5A	12	5	1,8	90	70	101	107	F1
CG12-7A	12	7	2,43	151	65	94	100	F1
CG12-12A	12	12	3,9	151	98	95	101	F2
CG12-17XA	12	17	5,5	181	77	167	167	M5
CG12-20A	12	20	5,9	181	77	167	167	F3/F4
CG12-24XA	12	24	8,6	166	175	125	125	M5
CG12-33XA	12	33	11	195	130	155	168	M6
CG12-40XA	12	40	13,5	197	165	170	170	M6
CG12-60XA	12	60	24	258	166	206	215	M6
CG12-90XA	12	90	30	306	169	210	215	M6
CG12-100XA	12	100	32	330	171	214	220	M8
CG12-120XA	12	120	38	410	176	227	227	M8
CG12-150XA	12	150	47	485	172	240	240	M8
CG12-200XA	12	200	65	522	238	218	223	M8
CG12-230XA	12	230	72,6	520	269	203	208	M8

