

Informer

1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış / 1000VA/2000VA/3000VA

- Gerçek Sinüs Dalga Çıkışlı
- Mikroişlemci kontrollü
- Yüksek akü şarj kapasitesi
- İlave akü kabini ile besleme süresi artırımı
- Yükselten ve düşüren Otomatik Voltaj Regülasyonu (OVR)
- Akıllı Batarya Yönetimi ve derin deşarj koruması (ABY)
- Kısa devre ve aşırı yük koruması
- Yıldırım ve düşük gerilim koruması
- Şebeke, batarya, arıza durumu LED göstergesi
- Cold start ve enerji tasarrufu
- Rack tipi kasa seçeneği
- Haberleşme portu ve izleme yazılımı
- Arıza alarmları ve hata uyarıları
- Hafif ve küçük boyutlar, sessiz çalışma
- ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarına uygun 2 yıl tam garanti
- İNFORM 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri



Informer Rack Tipi



Informer Rack Tipi Akü Kabini



Informer Tower Tipi

Informer Akü Kabini



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		INFORMER 1000			INFORMER 2000				INFORMER 3000				
Nominal Güç (VA)		1000			2000				3000				
GİRİŞ													
Gerilim		220V / 230V ± %25											
Frekans		50 veya 60Hz ± %5											
ÇIKIŞ													
Güç Faktörü		0.6											
Gerilim (Akü)		Saf sinüs dalgası 220V / 230V ±%5											
Frekans (Akü)		50 veya 60 Hz ± %0.5											
Gerilim Düzenleme (AVR)		Şebeke gerilimi -%9 ile -%25 arasında düşer ise OVR otomatik olarak gerilimi %15 artırır. Şebeke gerilimi +%9 ile +%25 arasında artar ise OVR otomatik olarak gerilimi %13 azaltır											
Transfer Süresi		2/4 ms.											
Aşırı Yük		Aşırı yük %110 sınırını 20sn. veya %125 sınırını 2sn. süresince aşarsa KGK otomatik kapanır											
Çıkışlar		2 adet Priz (Schuko) veya 4 adet IEC C13											
AKÜ													
Tip		Bakım gerektirmeyen Kurşun-asit Akü											
Şarj Süresi		4	* 6	* 6	4	*5	*6	* 8	4	*5	*6	* 8	
Gerilim		24 VDC		72 VDC	48 VDC	96 VDC	144 VDC	192 VDC	48 VDC	96 VDC	144 VDC	192 VDC	
Adet		2x12V 7Ah	2x12V 12Ah	*6x12V 12Ah	4x12V 7Ah	*8x12V 7Ah	*12x12V 7Ah	*16x12V 7Ah	4x12V 7Ah	*8x12V 7Ah	*12x12V 7Ah	*16x12V 7Ah	
Koruma		Otomatik self-test & deşarj koruması, akü değiştir göstergesi											
KGK tipi		Inf 1000-1	Inf 1000-2	Inf 1000-3	Inf 2000-1	Inf 2000-2	Inf 2000-3	Inf 2000-4	Inf 3000-1	Inf 3000-2	Inf 3000-3	Inf 3000-4	
Yük	Örnek Cihaz	Yedekleme süresi (Dk.)											
(600 W)	Nominal	4	10	45	20	50	80	180	20	50	80	180	
(1200 W)	Nominal	-	-	-	10	25	40	90	10	25	40	90	
(1800 W)	Nominal	-	-	-	-	-	-	-	5	13	18	25	
(80 W)	TV	90	120	480	180	310	620	850	180	310	620	850	
(150 W)	Kombi	35	70	300	80	180	340	720	80	180	340	720	
(200 W)	PC	25	50	180	60	130	250	540	60	130	250	540	
GÖSTERGE													
LED Gösterge		Yedekleme, Aşırı yük, Akü Değişim Göstergesi											
KORUMA													
		Spike Koruma (320 joule, 2 ms), Aşırı Yük Koruması, Kısa Devre Koruması											
HABERLEŞME													
Arayüz (haberleşme portu)		RS 232 Standart											
Yazılım		Standart											
ÇEVRESEL KOŞULLAR													
Gürültü Seviyesi (1m mesafeden)		<40 dBA				<45 dBA							
Koruma Sınıfı		IP 20											
FİZİKSEL ÖZELLİKLER													
Kule Tipi													
Net Ağırlık (kg)		19	20.5	16+*23	28	18+*32	28+*32	28+ *42	32	19+*32	29+*32	29+ *42	
Boyutlar	Genişlik	135	135	2x135	135	2x135	2x135	2x135	135	2x135	2x135	2x135	
	Derinlik	430	430	430	470	470	470	470	470	470	470	470	
	Yükseklik	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
19 "Rack Mount Tipi													
Boyutlar [GxDxY]mm		483x450x132 (3U)				483x512x132 (3U)							
STANDARTLAR													
Standartlar		EN 62040-1-1 (güvenlik), EN 62040-2 (EMC)											
[*] Akü sayısına göre													

İNFORM burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.