

Lift UPS

1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış / 1500VA

- Line-Interactive teknoloji
- Mikroişlemci kontrollü
- Asansör sistemleri için güvenli çözümler üretir
- Yükselten ve düşüren Otomatik Voltaj Regülasyonu (OVR)
- Akıllı Batarya Yönetimi ve derin deşarj koruması (ABY)
- Otomatik Giriş Frekans seçimi (50-60 Hz)
- Şebeke geldikten sonra otomatik yeniden başlatma
- Kapalı modda şarj etme
- Kısa devre ve aşırı yük koruması
- Cold start ve enerji tasarrufu
- Kompakt boyut ve kullanıcı dostu çalışma
- Çevre dostudur
- ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarına uygun 2 yıl tam garanti
- İNFORM 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri



SATIŞ NOKTALARINI GÖRÜNTÜLEYİN

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Lift 1500	
GİRİŞ		
Gerilim	230VAC ± % 25	
Frekans	50/60Hz ± 5Hz	
ÇIKIŞ		
Gerilim (Backup Mod)	230VAC ± %15	
Kapasite	1500VA / 900W	
Frekans (Akü Modu)	50 ± 0.5Hz	
Çıkış Gerilim Formu	Simüle Sinüs Dalga	
Transfer Süresi (AC - DC)	2 ~ 6ms tipik	
DC START	Evet	
AKÜ		
Akü Sayısı	2 adet	
Tip	Tam Bakımsız Kuru Tip Kurşun Asit Akü	
Kapasitesi	12V/9Ah	
Akü Gerilim	24VDC	
Şarj Süresi (90%)	8 saat	
GÖSTERGE		
LED Panel	4 LED: Şebeke, Backup, Hata ve Aşırı Yük	
Self-Diagnostics	Enerji altında self-test	
ALARMLAR		
Görsel ve İşitsel	Şebeke Hatası, Akü Düşük, Aşırı Yük ve Hata Durumları	
KORUMA		
Aşırı Yük	AC Mod	Buzzer sürekli öter
	Evirici Mod	>%100~<%109 Buzzer sürekli öter
		>%110 10sn. sonra KGK kapanır
BOYUT ve AĞIRLIK		
Boyutlar GxDxY (mm)	147x234x360	
Ağırlık (kg)	16.5	
Çıkışlar	1 x IEC C19	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40°C	
Nem	% 0-95 (yoğuşmasız)	
STANDARTLAR		
Standartlar	EN62040-1 (Güvenlik), EN62040-2 (EMC), CE	